

EVOLUTION SXR 5W-40



Высококачественный смазочный материал для любых дизельных двигателей легковых автомобилей. Производится на основе синтетической технологии ELF.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели, особенно современных конструкций

Очень сложные условия

Спортивная езда

Все сезоны и климатические условия, даже очень сильные морозы

- Рекомендуется для дизельных двигателей (с турбонаддувом или без него) легковых автомобилей и легких автофургонов.
- Все типы эксплуатации (езда по городу, автостраде и автомагистрали), особенно в экстремальных условиях.
- Для всех типов вождения, особенно высокоскоростного и для спортивной езды.
- Разработан специально для выполнения требований производителей двигателей по увеличению интервалов замены масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения автопроизводителей

- ACEA 2007 : A3 / B4
- API: SM / CF
- RENAULT: RN0710, RN0700 - бензиновые (в том числе, турбо) и дизельные двигатели без сажевого фильтра, 2.2 dCi DPF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительно улучшенные технические характеристики

Чистота и защита двигателя

Более легкий холодный пуск

Увеличенный срок службы двигателя

Увеличенный интервал замены

- Превосходная защита двигателя, особенно системы газораспределения.
- Гарантирует исключительную чистоту двигателя.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, гарантирующие сохранение свойств масла даже в очень жестких условиях использования.
- Быстрое смазывание частей двигателя при холодном пуске обеспечивает безотказную работу двигателя в течение продолжительной эксплуатации.
- Разработано с учетом требований автопроизводителей по увеличению интервалов замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EVOLUTION SXR 5W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	83,9
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

EVOLUTION SXR 5W-40

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.