

EXCELLIUM 10W-50



Высококачественный смазочный материал, производимый по синтетической технологии ELF, предназначенный для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели, особенно последних конструкций

Наиболее сложные маршруты

- Бензиновые (многоклапанные, с турбонаддувом, с катализатором или без него) и дизельные (с наддувом или без него) двигатели легковых автомобилей, вэнов и микроавтобусов.
- Для любого режима работы двигателей, особенно городского или стоп-старт и скоростного (магистрального).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SM/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистота и защита двигателя

Продолжительный срок службы двигателя

Легкий холодный пуск

- Превосходная защита двигателя, особенно от износа в системе газораспределения.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению способствует сохранению свойств масла даже в очень сложных условиях эксплуатации.
- Гарантирует быстрое смазывание узлов двигателя при холодном пуске, что способствует продлению срока службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM 10W-50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	854
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	119,7
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	17,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	166
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

EXCELLIUM 10W-50

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.