



Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло, производимое по технологии ELF и предназначенное для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели, самых последних конструкций

Наиболее сложные режимы эксплуатации

«Энергичное» вождение в любое время года

- Рекомендуется для всех легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям, особенно последних модификаций.
- Для любого режима работы двигателей, особенно городского или «стоп-старт» и скоростного (магистрального).
- Для всех типов вождения, особенно «энергичных» и высокоскоростных режимов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения производителей

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SL/CF
- Превосходит технические требования большинства автопроизводителей, к которым относятся не меньше 15-ти транспортных брендов.
- Одобрения автопроизводителей:
 - MERCEDES-BENZ: MB страница 229.5 (MB, Chrysler, Smart...)
 - BMW: BMW Longlife 01 (BMW, Mini...)
 - VOLKSWAGEN: VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
 - RN0700: RENAULT Gasoline and Diesel
 - PEUGEOT, CITROEN
- Уровень качества:
GENERAL MOTORS: GM-LLA025 / B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от износа

Стойкость к окислению

Чистота двигателя

При низких и высоких температурах окружающей среды

Малая вязкость

- Превосходная защита двигателя, гарантирующая продление его срока службы.
- Хорошая стойкость к окислению, что предотвращает преждевременное разрушение. Предусмотрено для очень длинных интервалов замены масла.
- Способствует сохранению характеристик и увеличению мощности двигателя.
- Облегчает запуск при очень низких температурах и обеспечивает защиту двигателя даже при очень высоких температурах.
- Отличная текучесть разрешает снизить потери на механическое трение частей двигателя, обеспечивая ощутимую экономию топлива и способствуя снижению выпуска CO₂ в атмосферу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	68,45
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	12,18
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.