

SPORTI TXI 15W-40



Современное универсальное масло для двигателей последнего поколения, усиленное тщательно подобранным пакетом присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые
и дизельные
двигатели

- Особенно рекомендуется для всех бензиновых двигателей, с турбонаддувом или без него, современных легковых автомобилей и легких автофургонов.
- Можно также использовать для дизельных двигателей, с турбонаддувом или без него, легковых автомобилей и легких автофургонов.
- Любые виды вождения по городу или автотрассе независимо от сезона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты

- ACEA 2004: A3/B3
- API: SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Моющая
способность

Термическая
стабильность

Противоизносные
свойства

Любые температуры

- Хорошие моющая и диспергирующая способность для поддержания чистоты частей двигателя и, особенно, для предотвращения слипания продуктов окисления, образования черного шлама и осаждения отложений на поверхности деталей.
- Хорошие термическая стабильность и устойчивость к окислению, гарантирующие защиту масла от разложения и способствующие сохранению его свойств при высоких температурах.
- Хорошая защита двигателя от износа, особенно в системе распределения.
- Защита от коррозии, устойчивость к пенообразованию.
- Стабильность к сдвигу, или способность масла сохранять постоянную величину вязкости под воздействием высокой деформации сдвига при эксплуатации. Гарантия хорошего смазывания в условиях как низких, так и высоких температур.
- Эффективно для двигателей, работающих на неэтилированном топливе, и совершенно безвредно для каталитических конверторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SPORTI TXI 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	884
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	103,2
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	136
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SPORTI TXI 15W-40
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.