



# RUBIA XT 15W-40



*Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей дорожной техники.*

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

### Международные классификации

**ACEA E2      API CF-4/SJ**

### Одобрения производителей

- ✓ MAN M 271
- ✓ MB-Approval 228.1
- ✓ Volvo VDS

## ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло TOTAL RUBIA XT 15W-40 подходит для дизельных двигателей дорожных транспортных средств.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

TOTAL RUBIA XT 15W-40 проявляет хорошую вязкостную стабильность на протяжении всего срока службы, гарантируя эффективную смазку двигателя в жестких условиях эксплуатации.

Выдающиеся моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать выделение сажи и образование различных отложений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

TOTAL RUBIA XT 15W-40		Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	887
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	101
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14
Индекс вязкости		ASTM D2270	141
Температура вспышки	°C	ASTM D92	244
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	7
Сульфатная зольность	%	ASTM D874	1

\* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

## ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.