

# EXCELLIUM 5W-50



Высококачественный смазочный материал, созданный с применением синтетической технологии ELF, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Особенно рекомендуется к применению в наиболее сложных погодных условиях.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели

Независимо от сезона, особенно экстремальные климатические условия

- Бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, легковых автомобилей, минивэнов и микроавтобусов.
- Класс вязкости 5W-50 позволяет применять смазочный материал в любое время года, особенно рекомендуется для экстремальных климатических условий.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

- API: SG/CD

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальная эксплуатация в экстремальных условиях

- Легкий пуск как при очень низкой, так и при очень высокой температуре.
- Превосходная защита двигателя, особенно от износа в системе газораспределения.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению способствует сохранению свойств масла даже в очень сложных приложениях.
- Мгновенно доставляется к узлам смазывания даже при холодном пуске, что продлевает срок службы двигателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM 5W-50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	852
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	115
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	18,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	177
Температура застывания	ASTM D97	°C	-40
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

EXCELLIUM 5W-50  
Обновление:  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.