

# EXCELLIUM GM 5W-30



Высококачественный смазочный материал, производимый по синтетической технологии ELF и предназначенный для применения во всех типах бензиновых и дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели последнего поколения

Тяжелые поездки

Энергичное вождение

- Рекомендуется для всех новейших моделей двигателей (многоклапанных, турбированных, с каталитическим нейтрализатором или без него).
- Пригодно для любых поездок (в городе, на загородных трассах) и рекомендуется для сложных условий эксплуатации.
- Для любых стилей вождения, рекомендуется для энергичного стиля вождения и скоростной езды.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

Рекомендации производителей

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SL/CF
- GENERAL MOTORS: GM-LL-A025 и GM-LL-B025 (OPEL, SAAB)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Продленный интервал замены

Превосходная защита двигателя от износа

Высокая чистота двигателя

- Отвечает самым взыскательным требованиям OEM-производителей в плане интервала замены масла (до 30000 км для бензиновых двигателей и 50000 км для дизельных двигателей) благодаря выдающейся стойкости к окислению.
- Обеспечивает двигателю отличную защиту от износа благодаря высокой стабильности пакета присадок.
- Обеспечивает максимальную чистоту двигателя.
- Превышает требования GENERAL MOTORS в отношении экономии топлива благодаря оптимизированному составу противоизносных присадок.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM GM 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	854
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	70
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	11,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	164
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

EXCELLIUM GM 5W-30  
Обновление: 11/2007  
Sticker reference: MGP/03/04



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.