

# PRESTIGRADE DIESEL 15W-40



Универсальное масло, специально предназначенное для дизельных двигателей легковых автомобилей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели

- Рекомендуется для всех дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и автофургонов.
- Пригодно для всех типов эксплуатации (езда по городу или автостраде, продолжительные автомобильные поездки) и длительного использования независимо от сезона.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

- ACEA 2007: A3/B3
- API: SL/CF

Одобрения производителей

- RENAULT DIESEL (транспортные средства выпуска до 01.01.2001)
- VOLKSWAGEN (уровень характеристик): VW 505.00
- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.1

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология производства минерального масла для дизельных двигателей

- Разработано специально для дизельных двигателей. Гарантирует отличное смазывание частей двигателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PRESTIGRADE DIESEL 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	884
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	103,2
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	13,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	136
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

PRESTIGRADE DIESEL 15W-40

Обновление:  
Sticker reference:

