

PRESTIGRADE TS 15W-40



Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные
двигатели

- Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, многоцелевых и легких транспортных средств.
- Надлежащее смазывание для всех режимов эксплуатации независимо от сезона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты

Одобрения
производителей

- ACEA 2007: A3/B3
- API: SL/CF
- RENAULT DIESEL (транспортные средства выпуска до 01.01.2001)
- VOLKSWAGEN (уровень характеристик): VW 501.01/ 505.00
- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная моющая способность. Масло препятствует образованию продуктов окисления и не допускает их отложения на поверхностях деталей. Это увеличивает ресурс работы масла, защищает двигатель от износа и гарантирует его безотказную работу в течение продолжительной эксплуатации.
- Отличная термостойкость и устойчивость к окислению, которые предотвращают непредвиденные потери присущих двигателю свойств и защищают его при высокой температуре.
- Хорошая защита от износа, особенно в системе распределения.
- Антикоррозионные и противопенные свойства.
- Стабильность к сдвигу, или способность масла сохранять постоянную величину вязкости под воздействием высокой деформации сдвига при эксплуатации. Гарантия хорошего смазывания в условиях как низких, так и высоких температур.
- Эффективно для двигателей, работающих на неэтилированном бензине, и полностью безопасно для каталитических конвертеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PRESTIGRADE TS 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	884
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	103,2
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	136
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PRESTIGRADE TS 15W-40

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.